

FILTRO COMPRESSORE

FILTRO ARIA DA 0,2 μ

Bollettino F-22-01



**Fluxa
Filtri
S.p.A.**

V.le A. De Gasperi, 88/B-20017 Mazzo di Rho (MI)
Tel. 0293959.1 (15 linee)
Fax 0293959.400-440-470
e-mail: info@fluxafiltri.com - www.fluxafiltri.com

Agente per Italia Meridionale:
Sire srl - Via Sannio, 9 - 80146 Napoli
Tel. 0817349254 - 0817349310
Fax 0817349317

Specifiche tecniche

Filtro aria da 0,2 micron a disco
per compressore



MATERIALI DI COSTRUZIONE

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| ➤ Membrana | PTFE da 0,2 micron |
| ➤ Supporto | polipropilene |
| ➤ Metodo di assemblaggio | termico |
| ➤ Struttura filtro | polipropilene |
| ➤ Diametro | 53 mm. |

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Max. pressione di esercizio
4 bar @ 20°C
- Max. Δp 3 bar @ 20°C
- Portata 23 l/m. @ 700 mbar
- Sterilizzazione in autoclave
121°C per 20'; max. 135°C
(solo prima installazione)
- Compatibilità biologica conforme alle standard USP classe VI per materie plastiche
- Tracciabilità numero di lotto riportato su ogni filtro
- Produzione in camera bianca in accordo alle CGMP
- Area filtrante 14,5 cm²

